

Klbove hriadele vysuvne dvojite



DS - Dvojity zdvih

Material	Model	Typ	Mk ako model	Priemer klbu	Priemer rury	Zdvih	Vysunutie
Ocel / Nerezova ocel	127	DS	127A	29	38	442	MIN. 352 - MAX 794
	127	DS	126A	29	29	442	MIN. 352 - MAX 794
	129	DS	129A	37	38	442	MIN. 390 - MAX 832
	132	DS	132A	50	47	442	MIN. 544 - MAX 986
	129	DS	129A	37	38	500	MIN. 472 - MAX 972
	130	DS	130A	40	40	500	MIN. 492 - MAX 992
	127	DS	126A	29	29	500	MIN. 425 - MAX 925
	127	DS	127A	29	38	500	MIN. 425 - MAX 925
	127	DS	127A	29	38	550	MIN. 436 - MAX 986
	129	DS	129A	37	38	550	MIN. 472 - MAX 1022
	130	DS	130A	40	40	550	MIN. 492 - MAX 1042

TYP	Otacky / min.						
	100	200	300	400	500	700	800
126A	43	25	20,5	17	15,5	13	12
127A	68,5	43	39,5	36	33,5	28,5	26,5
129A	156	120	96	72	60	48	-
130A	240	168	120	96	84	60	-
132A	384	240	168	144	120	96	-

PRAC. UHOL α	FAKTOR F
5°	1,25
10°	1
20°	0,75
30°	0,45
40°	0,30
45°	0,25